

GERÄTESTECKDOSEN

2-polige Gerätesteckdose – oval mit runden Stiften (Bügeleisensteckdose) - können bei Altanlagen weiterhin eingesetzt werden -

ETB-Artikelnummer	Ausführung / Material	Merkmale	Bild
HW0000406	gerade Ausführung Silopren rot	max. 200 °C max. 16 A / 250 V	
HW0000407	gewinkelte Ausführung Silopren rot	max. 200 °C max. 16 A / 250 V	
HW0000002	gerade Ausführung Aluguss / Porzellan	max. 200 °C max. 25 A / 380 V	
HW0000003	gewinkelte Ausführung Aluguss / Porzellan	max. 200 °C max. 25 A / 380 V	
HW0000661	gerade Ausführung Keramik	max. 155 °C max. 10 A / 250 V	

3-polige Gerätesteckdosen – mit flachen Stiften (CEE-Steckdose)

HW0000844	gerade Ausführung Silopren rot	max. 200 °C max. 16 A / 250 V	
HW0000845	gewinkelte Ausführung Silopren rot	max. 200 °C max. 16 A / 250 V	
HW0000504	gerade Ausführung Kunststoff schwarz / Keramik	max. 155 °C max. 16 A / 250 V	
HW0000378	gewinkelte Ausführung Kunststoff weiß / Keramik	max. 155 °C max. 16 A / 250 V	