



HOCHTEMPERATUR-LEITUNGEN

Hitzebeständige Reinnickelleitungen

Nickelleitungen mit Glasseidenisolierung und Schutzgeflecht aus verzinktem Stahlgeflecht, sind für Betriebstemperaturen von 350°C - 400°C hervorragend geeignet.

Verschiedene Qualitäten und Querschnitte führen wir lagermäßig!

Mehradrige Leitung	
ETB - Artikelnummer	Querschnitt
HW0000416	3 x 0,75 mm ²
HW0000072	3 x 1,00 mm ²
HW0000149	3 x 1,50 mm ²
HW0000152	3 x 2,50 mm ²
HW0000052	3 x 4,00 mm ²
HW0000299	3 x 6,00 mm ²
HW0001359	3 x 10 mm ²
HW0000262	4 x 1,5mm ²
HW0000241	4 x 2,50 mm ²
HW0000388	4 x 4,00 mm ²
HW0000012	5 x 1,50 mm ²
HW0000228	5 x 2,50 mm ²
HW0001272	5 x 4,00 mm ²
HW0000774	5 x 6,00 mm ²

Einzeladrige Litze – weiß	
ETB - Artikelnummer	Querschnitt
HW0000880	1x0,75 mm ²
HW0000418	1x1,00 mm ²
HW0000300	1x1,50 mm ²
HW0000248	1x2,50 mm ²
HW0000470	1x4,00 mm ²
HW0000469	1x6,00 mm ²

Einzeladrige Litze – grün / gelb	
ETB - Artikelnummer	Querschnitt
HW0001075	1x1,00 mm ²
HW0000976	1x1,50 mm ²
HW0001454	1x2,50 mm ²
HW0002712	1x4,00 mm ²



SILIKONLEITUNGEN UND SCHLÄUCHE

Silikonleitung

Silikonleitungen eignen sich ebenso wie Reinnickelleitungen für den Anschluss unserer Produkte. Diese Leitung ist flexibel und kerbfest und hält einer Temperatur von max. 180°C stand.

Mehradrige Silikonleitung	
ETB- Artikelnummer	Querschnitt
HW0001951	3x0,75 mm ²
HW0001826	3x1,00 mm ²
HW0002209	3x1,50 mm ²
HW0000053	3x2,50 mm ²
HW0004206	3x4,00 mm ²
HW0002462	5x1,50 mm ²
HW0002670	5x2,50 mm ²

Silikonisolierschlauch (Glasigu)

Isolierschläuche dienen zum Schutz Ihrer Litzen und Leitungen. Wir bieten die Schläuche in einigen Durchmessern und Temperaturbeständigkeiten. (bis max. 230°C bzw. 500°C)

ETB-Artikelnummer	Durchmesser	Max. Temperatur
HW0000801	2,0 mm	230°C
HW0000348	3,0 mm	230°C
HW0000471	4,0 mm	230°C
HW0000816	6,0 mm	230°C
HW0001069	7,0 mm	230°C
HW0000247	9,0 mm	230°C
HW0001070	10,0 mm	230°C
HW0002395	15,0 mm	230°C
HW0003903	3,0 mm	500°C
HW0003321	4,0 mm	500°C
HW0002377	6,0 mm	500°C
HW0003904	7,0 mm	500°C
HW0002439	8,0 mm	500°C
HW0003904	9,0mm	500°C
HW0002440	10,0mm	500°C



THERMOLEITUNGEN

Thermoleitung

Thermoleitung dienen als Verbindungsleitung zwischen Thermoelement und Vergleichsstelle. Andere Querschnitte und Ausführungen auf Anfrage.

ETB-Artikelnummer	Thermotyp / Querschnitt	Beschreibung
HW0001350	Typ J (Fe-CuNi) 2x0,22 mm ²	Glasseide mit Edelstahl-Drahtgeflecht
HW0002235	Typ K (Ni-CrNi) 2x0,22 mm ²	Glasseide mit Edelstahl-Drahtgeflecht
HW0001406	Typ L (Fe-CuNi) 2x0,22 mm ²	Glasseide mit Edelstahl-Drahtgeflecht